

Checklisten für den Schornstein-Werkzeugsatz

ANMERKUNG:

Ein Gegenstand, dessen Stückzahl in Klammern angegeben ist, wird nur auf Wunsch des Bestellers aufgenommen.

Tabelle 1 — Inhalt des Schornstein-Werkzeugsatzes für die Reinigung unten

Lfd-Nr.	Benennung	Soll	Ist
1.	Paar Hitzeschutzhandschuhe aus Kevlar, flammfest, kurzzeitig belastbar bis 1.000 °C	1	
2.	Sternschlüssel aus Stahl mit Hohlvierkant (6 mm, 7 mm und 8 mm), Voll-Vierkant und Innen-Sechskant	1	
3.	Schultereisen kurz, mit Hohlrippe oder Rille	1	
4.	Kohlenschaufel	1	
4a	Handfeger Rosshaar (sinnvolle Ergänzung)	(1)	
5.	Kaminspiegel klein, aus Metall 70 mm × 100 mm, mit Hülle	1	
6.	Schuttmulde (sinnvolle Ergänzung)	(1)	
7			

Tabelle 2 — Inhalt des Schornstein-Werkzeugsatzes für die Reinigung oben

Sinnvollerweise in umhängbarer Tasche, um ggf. die Hände frei zu haben, wenn exponierter An-/Ausstieg zum Schornstein.

Lfd-Nr.	Benennung	Soll	Ist
1.	Fallgranate 4 kg	1	
2.	Kugelschlagapparat komplett, bestehend aus Schlagkette 50 cm lang, Aufschlagbolzen mit Öse, Aufschlagring aus Edelstahl, Notglied, Karabinerhaken mit Schraubsicherung oder Federsicherung, WUK-Edelstahlverschraubung	1	
3.	Kette DIN 763 – 4 × 32, 20 m lang (Feuerwehrkette) oder	1	
4.	Kette DIN 763 – 4 × 32, 30 m lang (Feuerwehrkette) (1)	(1)	
5.	Leinenstern, Flachdraht mittelhart, Edelstahl (2 × 0,35), 28 mm Innendurchmesser und 250 mm Außendurchmesser	1	
6.	Kratzfedereinlage, 28 mm Innendurchmesser und 135 mm Außendurchmesser	1	
7.	Kratzfedereinlage, 28 mm Innendurchmesser und 160 mm Außendurchmesser	1	
8.	Kratzfedereinlage, 28 mm Innendurchmesser und 200 mm Außendurchmesser	1	
9.	Schultereisen kurz, mit Hohlrippe oder Rille	1	
10.	Sternschlüssel aus Stahl mit Hohlvierkant (6 mm, 7 mm und 8 mm), Voll-Vierkant und Innen-Sechskant	1	
11.	Paar Hitzeschutzhandschuhe aus Kevlar, flammfest, kurzzeitig belastbar bis 1.000°C	1	
12.	Kaminspiegel klein, aus Metall 70 mm × 100 mm, mit Hülle und Teleskopgriff	1	
13.	B-Stahlstangen, jeweils 3 m lang ^{a)}	2	
14.	Stangen- oder Bajonettverbinder zum Verbinden der beiden B-Stahlstangen	1	
15.	Endhandkugel aus Metall	1	
16.	Rollenöffner	1	
17.	Stoßbesen mit Gewinde M 10, Federstahl Flachdraht, mittelhart; zwei Lagen, 250 mm Außendurchmesser	2	
18.	Wasserpumpenzange 207 – ISO 8976 – 100, Form freigestellt	1	
19.	Schraubendreher für Schrauben mit Schlitz nach DIN 5265, Ausführung freigestellt, Schneidenmaße passend für Sicherungsschrauben am Aufschlagbolzen nach lfd. Nr 2	1	
20.	Schuttmulde (sinnvolle Ergänzung)	(1)	
21.	Wasserzerstäuber mit mind. 1 Liter Inhalt (sinnvolle Ergänzung)	(1)	
22.	Infrarotthermometer (sinnvolle Ergänzung)	(1)	
23.			

a) Nicht im Kasten, sondern separat zu lagern.